

## DATE TEHNICE

## 4 POLI 1500RPM

Putere		Model	Turație	Curent Nominal	Curent Pornire	Cuplu Nominal	Cuplu Pornire	Cuplu Maxim	Moment Inerție	Greutate
kW	CP		rpm	In (A) 400V 50Hz	Ip/In	Mn	Mp/Mn	Mmax/Mn	J (Kgm <sup>2</sup> )	m(Kg)
0,06	0,09	56A4	1320	0,3	6	0,43	2,3	2,4	0,0002	3
0,09	0,12	56B4	1320	0,43	6	0,65	2,3	2,4	0,0002	3,3
0,12	0,16	56B4	1320	0,53	6	0,87	2,2	2,4	0,0002	3,5
0,12	0,16	63A-4	1350	0,47	6	0,85	2,2	2,4	0,0003	3,9
0,18	0,25	63B-4	1350	0,68	6	1,27	2,2	2,4	0,0003	4,3
0,25	0,34	63B-4	1350	0,91	6	1,77	2,2	2,4	0,0004	4,8
0,25	0,34	71A-4	1350	0,84	6	1,77	2,2	2,4	0,0005	5,4
0,37	0,5	71B-4	1370	1,11	6	2,58	2,2	2,4	0,0008	6,2
0,55	0,75	71B-4	1380	1,6	6	3,81	2,2	2,4	0,0009	7,3
0,55	0,75	80A-4	1370	1,58	6	3,84	2,2	2,4	0,0013	9
0,75	1	80B-4	1380	1,93	6	5,19	2,2	2,4	0,0015	10
1,1	1,5	80B-4	1390	2,67	6	7,56	2,2	2,4	0,0018	12,3
1,1	1,5	90S-4	1400	2,64	6	7,51	2,2	2,4	0,0022	12,1
1,5	2	90L-4	1400	3,45	6	10,24	2,2	2,4	0,0028	14,6
2,2	3	90L-4	1400	4,9	7	15,02	2,2	2,4	0,0037	18,3
2,2	3	100 LA-4	1420	4,84	7	14,8	2,2	2,3	0,0058	21
3	4	100LB-4	1420	6,47	7	20,19	2,2	2,3	0,0073	24,7
4	5,5	100LB-4	1430	8,36	7	26,73	2,2	2,3	0,0092	29
4	5,5	112M-4	1430	8,26	7	26,73	2,2	2,2	0,0107	30,5
5,5	7,5	112M-4	1440	11,16	7	36,49	2,2	2,2	0,0130	34,8
5,5	7,5	132S-4	1450	11,03	7	36,24	2,2	2,2	0,0230	40,4
7,5	10	132M-4	1450	14,64	7	49,42	2,2	2,2	0,0304	49,6
9,2	12,5	132MA-4	1460	17,85	7,5	60,21	2,2	2,2	0,0359	56,5
11	15	132MB 4	1460	20,88	7,5	71,99	2,2	2,2	0,0410	64
11	15	160M-4	1460	21,3	6,9	72	2,3	2,9	0,0750	109
15	20	160L-4	1460	28,5	6,8	98,2	2,3	2,9	0,0920	130
18,5	25	160L-4	1455	36,3	6,8	120	2,3	2,9	0,1390	137
18,5	25	180M-4	1470	34,4	6,4	120,2	2,3	2,9	0,1390	165
22	30	180L-4	1470	40,7	6,9	143	2,3	2,9	0,1580	180
30	40	180L-4	1475	52,8	6,9	195	2,3	2,9	0,2620	137
30	40	200L-4	1470	54,7	6,8	195	2,4	2,9	0,2620	240
37	50	225S-4	1480	66,2	6,5	238,9	2,2	2,7	0,4060	278
45	60	225M-4	1480	80,3	6,3	290,5	2,3	2,5	0,4690	308
55	75	250M-4	1480	97,8	6,4	355,1	2,2	2,5	0,6600	402
75	100	280S-4	1480	131,1	6,8	483,9	2,1	2,8	1,1200	540
90	125	280M-4	1480	157	6,9	580,7	2,2	2,7	1,4600	615
110	150	315S-4	1480	190,5	6,5	709,8	1,9	2,7	3,1100	870
132	180	315M-4	1480	228	6,8	851,8	2,3	3,2	3,2900	990
160	220	315LA-4	1480	273	6,6	1032	2,6	3	3,7900	1053
200	270	315LB-4	1480	340	6,4	1290	2,2	2,8	4,4900	1243
250	340	355M-4	1490	419	6,2	1603	1,9	2,9	5,6700	1745
315	430	355L-4	1490	527	6,1	2020	2,1	3,1	6,6600	1957
355	480	355LB	1490	588	6,1	2277	2,2	3,2	7,6600	2200
400	540	400MA-4	1490	664	6,9	2536,8	1,4	3	14,9000	3000
450	600	400MB-4	1490	756	6,9	2884,2	1,4	3	15,2000	3100
500	680	400L-4	1490	842	7	3204,7	1,3	3	18,5000	3200

Datele pot suferi modificări.